

Uchwyt do blach TBL 0,5 - 3,0 t

do podnoszenia i transportu blach w pionie. Zapewnia bezpieczne podnoszenie za pomocą jednej operacji. Wyposażenie w rygiel oraz szczęki ze stali hartowanej spełnia wymagania przepisów bezpieczeństwa. Uchwyt przeznaczony do współpracy z zawieszem jednocięnowym z możliwością zginania ucha tylko w jednej płaszczyźnie.

Stosowany dla twardości materiału poniżej 30 HRC!



Typ	Nośność t	Zakres grubości blach mm	EAN-Nr. 4025092*
TBL 0,5	0,5	0 - 16	*550000
TBL 1,0	1,0	0 - 20	*550017
TBL 2,0	2,0	0 - 32	*550024
TBL 3,0	3,0	0 - 32	*550048

Uchwyt do blach TBL 4,0 - 30,0 t

Wykonanie ciężkie

uchwyt jak wyżej, lecz przeznaczony do podnoszenia i transportu w pionie blach ciężkich. Wykonywany w wersjach S i L zależnie od rozwarości szczęk. Możliwość zginania ucha tylko w jednej płaszczyźnie.

Stosowany dla twardości materiału poniżej 30 HRC!



Typ	Nośność t	Zakres grubości blach mm	EAN-Nr. 4025092*
TBL 4,0 S	4,0	0 - 32	*556545
TBL 4,0 L	4,0	30 - 60	*556569
TBL 6,0 S	6,0	0 - 50	*557221
TBL 6,0 L	6,0	50 - 100	*556583
TBL 8,0 S	8,0	0 - 50	*557245
TBL 8,0 L	8,0	50 - 100	*557269
TBL 10,0 S	10,0	0 - 50	*557283
TBL 10,0 L	10,0	50 - 100	*557306
TBL 12,0 S	12,0	0 - 50	*557320
TBL 12,0 L	12,0	50 - 100	*557344
TBL 15,0 S	15,0	0 - 50	*552936
TBL 15,0 L	15,0	50 - 100	*552943
TBL 20,0 S	20,0	0 - 65	*552950
TBL 20,0 L	20,0	65 - 130	*551892
TBL 30,0 S	30,0	0 - 65	*552967
TBL 30,0 L	30,0	65 - 130	*552974

Uchwyt specjalny przegubowy

TBS 1,0 - 3,0 t

do podnoszenia i transportu blach w pionie.

Wyposażenie w przegub umożliwi zginanie ucha w dwóch płaszczyznach. Doskonały do współpracy z zawieszami wielocięnowymi, a więc do podnoszenia długich arkuszy blach za pomocą dwóch, lub więcej uchwytów.

Stosowany dla twardości materiału poniżej 30 HRC!



Typ	Nośność t	Zakres grubości blach mm	EAN-Nr. 4025092*
TBS 1,0	1,0	0 - 20	*550031
TBS 2,0	2,0	0 - 32	*550086
TBS 3,0	3,0	0 - 32	*550079

Uchwyt specjalny przegubowy

TBS 4,5 - 10,0 t

Wykonanie ciężkie uchwyt jak wyżej, lecz przeznaczony do podnoszenia i transportu w pionie blach ciężkich z możliwością zginania ucha w dwóch płaszczyznach.

Stosowany dla twardości materiału poniżej 30 HRC!



Typ	Nośność t	Zakres grubości blach mm	EAN-Nr. 4025092*
TBS 4,5	4,5	0 - 50	*550352
TBS 6,0 S	6,0	0 - 50	*550383
TBS 6,0 L	6,0	50 - 100	*551250
TBS 8,0 S	8,0	0 - 50	*552578
TBS 8,0 L	8,0	50 - 100	*557528
TBS 10,0 S	10,0	0 - 50	*552516
TBS 10,0 L	10,0	50 - 100	*557542

Uchwyt uniwersalny TAG

do podnoszenia, transportu i manipulowania elementami o szerokości do 200 mm. Łatwy w obsłudze, uniwersalny w stosowaniu, nie wymaga dodatkowego osprzętu. Wykonywany w komplecie z łańcuchem i ogniwnem. Dzięki sprężynie dociskającej szczękę uchwyt pozostaje zakleszczony na podnoszonym elemencie do momentu jej zwolnienia.

Dla uchwytów do 1,25 t szczęki mogą być wykonane z warstwą ochronną. Stosowany dla twardości materiału poniżej 30 HRC, a więc dla Rm < 380 MPa



Typ	Nośność t	Zakres grubości blach mm	EAN-Nr. 4025092*
TAG 0,35/100	0,35	0 - 100	*550413
TAG 0,35/200	0,35	90 - 200	*551724
TAG 0,75/100	0,75	0 - 100	*550253
TAG 0,75/200	0,75	90 - 200	*552806
TAG 1,25/100	1,25	0 - 100	*550468
TAG 1,25/200	1,25	90 - 200	*551502
TAG 2,0/100	2,00	0 - 100	*550642
TAG 2,0/200	2,00	90 - 200	*551366
TAG 3,0/90	3,00	5 - 90	*550840
TAG 5,0/90	5,00	5 - 90	*550345
TAG 5,0/170	5,00	80 - 170	*551915
TAG 10,0/100	10,00	0 - 100	*552059
TAG 10,0/200	10,00	100 - 200	*553001
TAG 0,35-1,25		***	*500043
TAG 0,35-1,25		***	*500050
TAG 0,35-1,25		***	*500067

Warstwy ochronne uchwytu uniwersalnego

Nie stosować do brudnych powierzchni

- komplet
- Szczęka stała
- Szczęka ruchoma

***) Szerokość szczęki zmniejsza się o 10 mm